

ОБЪЕКТНО- ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ



Лекция № 1 / 05
05.03.2018 г.

```
#include <iostream>
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    std::cout << "Hello, world!\n";
```

```
    return 0;
```

```
}
```

```
#include <iostream>
```

```
using namespace std;
```

```
int main()
```

```
{
```

```
    int x, y;
```

```
    cin >> x >> y;
```

```
    cout << "x=" << x << ", y=" << y << endl;
```

```
    return 0;
```

```
}
```

Стандартный ввод и вывод

```
class ostream {
    // ...
    ostream &operator<<(int val) {
        // ...
        return *this;
    }
    ostream &operator<<(const char *v);

    // pf – манипулятор
    ostream &operator<<(ostream & (*pf)(ostream &)) {
        return pf(*this);
    }
}
```

```
ostream &endl(ostream& os) {
    return os.put('\n').flush();
}
```

```
extern ostream cout;
```

Примерный интерфейс ostream

```
#include <iostream>
#include <iomanip>

using namespace std;

int main()
{
    double f = 3.1415926, k = 150;

    cout << setw(10) << k << endl;           //          150
    cout << setprecision(3) << f << endl;     // 3.14
    cout << setprecision(5) << f << endl;     // 3.1416

    cout << setfill('x') << setw(15) << left << 100 << endl;
    // 100xxxxxxxxxxxxxx

    return 0;
}
```

Манипуляторы для вывода

```
#include <iostream>
#include <fstream>
#include <string>

using namespace std;

int main()
{
    ifstream inp("test.txt");

    if (!inp) {
        cerr << "File not found!" << endl;
        return 1;
    }

    string s;

    for (int n = 1; getline(inp, s); ++n)
        cout << "Line " << n << ": " << s << endl;

    return 0;
}
```

Построчное чтение файла

```

#include <fstream>
#include <iostream>
#include <sstream>

using namespace std;

string getLine(int n) {
    ostringstream oss;

    oss << n << "^2=" << n * n;
    return oss.str();
}

int main() {
    ofstream of;

    of.open("out.txt", ofstream::out);

    if (!of) {
        cerr << "Cannot open file for writing!" << endl;
        return 1;
    }

    for (int i = 0; i < 10; ++i) {
        string line = getLine(i);

        of << line << endl;
    }

    of.close();
}

```

Запись в файл и stringstream

```

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

const std::string A1("a1");

int main() {
    string s("abcd");

    cout << "String size = " << s.size() << endl;

    s.clear();
    if (s.empty())
        cout << "s is empty now!" << endl;

    s += "1234";
    cout << s[3] << endl;           // 4

    s.insert(1, "abc");             // 1abc234
    s.erase(2, 2);                  // 1a234
    s.replace(0, 2, A1);             // a1234

    cout << s.substr(2) << endl;     // 234
    cout << s.substr(2, 1) << endl;  // 2

    return 0;
}

```

Работа со строками


```

#include <iostream>
#include <string>
#include <stdio.h>

using namespace std;

int main() {
    string s("abcdab");

    puts(s.c_str());          // const char* c_str() const;

    char sum = 0;
    const char *p0 = s.data();
    for (const char *p = p0; p < p0 + s.size(); ++p)
        sum += *p;

    cout << "Sum = " << int(sum) << endl;

    size_t pos = s.find("ab");
    cout << pos << endl;      // 0

    size_t rpos = s.rfind("ab");
    cout << rpos << endl;    // 4

    size_t what = s.find("wat");
    if (what == string::npos)
        cout << "not found" << endl;

    return 0;
}

```

Работа по указателю и поиск

```

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

int main() {
    string s;
    getline(cin, s);          // <--- " 12 911 358 "

    for (size_t pos = 0;;) {
        // Ищем следующий непробельный символ
        pos = s.find_first_not_of(" \t", pos);
        if (pos == string::npos)
            break; // Ничего не найдено

        // Ищем следующий пробельный символ
        size_t pos1 = s.find_first_of(" \t", pos);
        size_t len = (pos1 == string::npos) ? string::npos : pos1 - pos;

        string word(s.substr(pos, len));
        cout << "word = '" << word << "'\n";

        if (pos1 == string::npos)
            break;

        pos = pos1;
    }

    return 0;
}

```

Разбиение строки на слова

```

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

// int stoi(const string &str, size_t *idx = 0, int base = 10);
// double stod(const string &str, size_t *idx = 0);

int main() {
    string s("41abc");

    cout << stoi(s) << endl;           // 41
    cout << stoi(s, nullptr, 16) << endl; // 268988

    size_t next = 0;
    cout << stoi(s, &next) << " and [" << s.substr(next) << "]\n";
    // 41 and [abc]

    // base==0: autodetect
    cout << stoi("0x7f", nullptr, 0) << endl; // 127

    // Числа с плавающей точкой
    cout << stod("1.1e15") << endl;           // 1.1e+15

    s = "1100efun";
    cout << stod(s, &next) << endl;           // 1100
    cout << s.substr(next) << endl;           // efun

    return 0;
}

```

Конвертация строк в числа

```

#include <vector>
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
    vector<int> v;

    v.push_back(10);
    v.push_back(20);
    v.push_back(30);

    for (int i = 0; i < v.size(); ++i)
        cout << v[i] << endl;           // 10... 20... 30


    vector<int> zeroes(100), fives(10, 5);
    v = zeroes;

    cout << v.size() << ' ' << v.front() << endl;   // 100 0
    cout << fives.size() << ' ' << fives.back() << endl; // 10 5

    return 0;
}

```

std::vector<T> – динамический массив



ИТЕРАТОРЫ

```
int arr[N];  
  
for (int i = 0; i < N; i++)  
    func(arr[i]);
```

Индекс в массиве (указатель)

////////////////////////////////////

```
struct List {  
    int val;  
    List *next;  
};
```

```
for (List *p = head; p; p = p->next)  
    func(p);
```

Указатель на элемент списка

////////////////////////////////////

```
struct Tree {  
    int val;  
  
    Tree *left, *right;  
};
```

```
for (Tree *p = root; ...) {  
    // .....  
}
```

Указатель на узел дерева

Указатель в массиве

Указатель в списке

Указатель в дереве

А б с т р а к ц и я

Итератор

Операции

- Обращение к элементу
- Сдвиг вперёд на 1
- Сдвиг назад на 1
- Сдвиг вперёд на N
- Сдвиг назад на N
- Разность между двумя итераторами

Итераторы с произвольным доступом

```
#include <iostream>
```

```
#include <vector>
```

```
using namespace std;
```

```
int main() {
```

```
    vector<int> a = { 1, 2, 3, 4 };
```

```
    for (vector<int>::const_iterator it = a.begin(); it != a.end(); ++it)
        cout << *it << ' ';
```

```
    return 0;
```

```
}
```



Итераторы у `std::vector<T>`


```
vector<int> a = { 1, 2, 3, 4 };
```

```
for (auto it = a.cbegin(); it != a.cend(); ++it)  
    cout << *it << ' ';    // 1 2 3 4
```

```
for (auto &x: a)  
    ++x;
```

Range-based
for-loop

```
for (auto x: a)  
    cout << x << ' ';    // 2 3 4 5
```

auto n range-based for-loop (C++11)

```

#include <iostream>
#include <vector>


using namespace std;

int main() {
    vector<int> a = { 1, 2, 3, 4 };

    for (auto it = a.rbegin(); it != a.rend(); ++it)
        cout << *it << ' ';    // 4 3 2 1

    cout << endl;
    return 0;
}

```



Обратные итераторы

a.rend()

a.rbegin()

```

#include <iostream>
#include <vector>

using namespace std;

int main() {
    vector<int> a = { 1, 2, 3, 4, 5 };

```

```

    a.resize(6);           // 1 2 3 4 5 0
    a.resize(8, 99);      // 1 2 3 4 5 0 99 99
    a.resize(3);          // 1 2 3
    a.pop_back();         // 1 2

```

resize
pop_back

```

    a.insert(a.begin() + 1, 7); // 1 7 2

```

```

    vector<int> b = { -1, -2 };

```

```

    a.insert(a.begin(), b.begin(), b.end()); // -1 -2 1 7 2
    //      куда      откуда      докуда

```

insert

```

    a.insert(a.end(), b.rbegin(), b.rend()); // -1 -2 1 7 2 -2 -1

```

```

    a.erase(a.begin() + 2); // -1 -2 7 2 -2 -1
    a.erase(a.begin() + 3, a.end()); // -1 -2 7

```

erase

```

    a.swap(b); // a <==> b
    a.clear(); // очистка массива

```

swap

clear

```

    for (int x: a)
        cout << x << endl;

```

```

    return 0;

```

```

}

```

Операции с std::vector<T>

```

#include <iostream>
#include <algorithm>
#include <iterator>
#include <vector>
using namespace std;

bool crit(int x, int y) { return y < x; }
bool isEven(int x)      { return x % 2 == 0; }

int main() {
    vector<int> a = { 1, 4, 9 };
    a.resize(6);    // 1 4 9 0 0 0

    //      откуда      докуда      куда
    copy(a.begin(), a.begin() + 3, a.begin() + 3); // 1 4 9 1 4 9

    vector<int> b;
    copy(a.rbegin(), a.rend(), back_inserter(b)); // b: 9 4 1 9 4 1

    sort(a.begin(), a.end()); // a: 1 1 4 4 9 9
    sort(b.begin(), b.end(), crit); // b: 9 9 4 4 1 1

    partition(a.begin(), a.end(), isEven); // a: 4 4 1 1 9 9
    rotate(a.begin(), a.begin() + 3, a.end()); // a: 1 9 9 4 4 1

    for (int x: a)
        cout << x << endl;

    return 0;
}

```

Итераторы и алгоритмы

<http://www.cplusplus.com/>

КОНЕЦ ПЯТОЙ ЛЕКЦИИ

```
std::cout << "Bye!" << endl;
```